

DESCALER

DUNG DỊCH VỆ SINH: CONDENSOR CỦA CHILLER, LÒ HƠI, ĐƯỜNG ỐNG

Mô tả và ứng dụng

Descaler là chế phẩm, được nhập khẩu từ LSH - Singapore, tẩy cáu cặn cực mạnh, hòa tan nhanh chóng cáu cặn, vôi và loại bỏ hoàn toàn bùn, gỉ sét và các chất kết tủa không tan v.v...

Descaler là chế phẩm sử dụng để xử lý cáu cặn, bùn đất bám dính trong condensor của chiller, lò hơi, đường ống v.v...

Ưu điểm

- * Không ăn mòn các thiết bị, đường ống từ vật liệu sắt thép, đồng, inox v.v.. vì trong thành phần có chế phẩm ức chế ăn mòn sinh học.
- * Hiệu quả làm sạch cáu cặn cao, không cần gia nhiệt.
- * Thời gian tẩy cáu cặn nhanh, giảm tối đa thời gian dừng thiết bị.
- * Dung dịch dạng lỏng, dễ dàng sử dụng
- * Là dung dịch có nguồn gốc thân thiện với môi trường, nên không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến người sử dụng.
- * Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị, tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm thời gian dừng thiết bị, kéo dài tuổi thọ thiết bị

Hướng dẫn sử dụng

Descaler được sản xuất tại Singapore bởi LSH theo công thức sử dụng cho tẩy cáu cặn các hệ thống thiết bị, condensor của chiller, lò hơi, đường ống v.v...

Dung dịch Descaler pha với nước theo tỷ lệ từ 1/1 đến 1/5 và thời gian từ 30 phút đến 24 giờ tùy theo mức độ cáu cặn của thiết bị.

Đối với hệ thống đường ống, có thể sử dụng phương pháp ngâm hoặc tuần hoàn và phương pháp nào cũng có hiệu quả tẩy cáu cặn như nhau. Sau khi xử lý cáu cặn xong, cần rửa thiết bị tẩy cáu cặn bằng nước sạch, trước khi lắp hoàn trả thiết bị.

Thông số kỹ thuật

- * Màu sắc: Dung dịch màu vàng nhạt
- * Hàm lượng chất hoạt động: 35%
- * Tỷ trọng ở 30 oC: 1,137

Quy cách sản phẩm

Descaler được đóng can 25 kg, thùng 200 kg. Các kích thước đóng thùng lớn hơn theo yêu cầu.

Descaler có thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Thông tin an toàn

Descaler là sản phẩm có tính gây bỏng rất với mắt và da, kể cả khi pha loãng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da, phải mặc quần áo và kính bảo hộ, đeo găng tay bảo hộ khi tiếp xúc và tuân thủ các điều kiện an toàn khi làm việc với các hóa chất công nghiệp.

Đảm bảo cán bộ vận hành được thông tin đầy đủ và làm quen với việc sử dụng sản phẩm này.

Lưu kho ở điều kiện có nắp kín, đảm bảo nắp chưa mở. Nhiệt độ lưu kho từ 0-40 oC.

Không chất đống hoặc xếp chồng cao trong kho.

Đọc kỹ MSDS trước khi sử dụng.

Tính tương thích

Descaler là dạng dung dịch. Vật liệu tương thích là PVC, FRP, PP, HDPE.

Thông tin phát hành

Bản thông tin sản phẩm này được phát hành ngày 22 tháng 5 năm 2018, thay thế cho các phiên bản đã được phát hành cho sản phẩm Descaler trước đây.